

ProLiant DL360は1UサイズにPentium® IIIプロセッサを搭載。
デュアルプロセッサ対応の800MHzモデルでは42Uラックスペースに最大42台、84基のプロセッサの集約が可能ですから、**CPUパワーを必要とするビジネスに最適です。**
ホットプラグ対応ハードディスクドライブにより、急なディスク増設にも柔軟に対応します。

ProLiant DL360 アドバンテージPAQ

- Pentium® III 800MHz搭載モデルは、わずか1U(高さ4.4cm)のラックスペースでデュアルプロセッサ対応
- 1台のラックに最大42台のサーバ、最大84基のプロセッサを集約
- ホットプラグ対応のハードディスクドライブ
- 自動サーバ復旧機能(ASR-2)が障害を検知
- RAIDデータ保護/性能および高速データ転送を実現する内蔵Smartアレイコントローラの導入でエラー回避、不良部分の修正が可能
- リダンダントNICを標準で構成可能

- 新世代プロセッサPentium® III 650/800MHzを搭載
- ServerSet™ III LEチップセット採用
- 128MBの133MHz ECC SDRAMを採用
- ECCメモリがメモリエラーをチェック、訂正
- オンボードの内蔵アレイコントローラにより、内蔵ハードディスクの故障リングに対応
- Wide Ultra2 SCSIまたはWide Ultra3 SCSI対応のハードディスクドライブを2基/バンドル

ProLiant DL380は3UサイズにPentium® IIIプロセッサを搭載。
デュアルプロセッサにも対応し、42Uラックスペースに14台、28基のプロセッサが搭載可能。
さらに最大6基のホットプラグ対応Wide Ultra2 SCSI/ Wide Ultra3 SCSIハードディスクドライブを搭載でき、
ディスク容量を必要とするビジネスをサポートします。

ProLiant DL380 アドバンテージPAQ

- Pentium® III 733MHzプロセッサ(デュアルプロセッサをサポート)
- 128MBの133MHz ECC SDRAMを採用
- 80MB/sの高速データ転送を実現する内蔵Smartアレイコントローラを採用(オンボード)
- Wide Ultra2 SCSI対応の9.1GBハードディスクドライブを2基/バンドル

- わずか3U(高さ11.3cm)のラックスペースで、RAID構成を内蔵ハードディスクドライブで実現
- 1台のラックに最大14台のサーバ、最大28基のプロセッサを集約
- ハードディスクドライブベイのホットプラグ対応
- DAT、AIT、DLTを内蔵可能

ProLiant DL370はPentium® IIIプロセッサを搭載。
デュアルプロセッサにも対応した最高水準のパフォーマンスはもちろん、
資産保護を見据えた拡張性、高い信頼性、容易なメンテナンス性と
優れたコストパフォーマンスを実現します。
ワークグループサーバとしてオフィスの様々なニーズを高い水準で満たすモデルです。

ProLiant ML370 アドバンテージPAQ

- Pentium® III 667/733MHzプロセッサ(デュアルプロセッサをサポート)
- 128MBの133MHz ECC SDRAMを採用
- 80MB/sの高速データ転送を実現する内蔵Smartアレイコントローラを採用(バンドル)
- Wide Ultra2 SCSI対応の9.1GBハードディスクドライブを3基/バンドル

- ハードディスクドライブベイのホットプラグ対応
- ホットプラグ対応リダンダントパワーサプライ(オプション)
- ハードディスクドライブ内蔵最大182GB